

INDOL

Varmvattenberedare med värmepump
sparar upp till 80% energi

INDOL VARMVATTENBEREDARE SPARAR UPP TILL 80% AV DIN ENERGIKOSTNAD!

Indol EcoHeat varmvattenberedare med värmepump förbrukar mindre än 1/5 energi jämfört med traditionella varmvattenberedare och kan spara upp till 80% av energikostnaden för tappvarmvatten, det är bra både för miljön och plånboken!

KONTAKTA OSS ELLER NÅGON AV VÅRA
250 ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION.

 020-89 93 15 info@indol.se
www.indol.se



Inbyggd wifi och gratis app för enkel styrning från din mobil eller surfplatta till låga elpriser sparar än mer. Indol firar 10 år i Sverige och bjuder fram till 31 dec 2024 på dubbelt så hög rostfri kvalitet jämfört med vanligen förekommande kvalitet på marknaden.

Installerar du Indol ihop med luftvärmepump så kan du just nu ha rätt till upp till 30 000 kr i energibidrag!

INDOL

Skandinaviens bredaste sortiment av värmepumpsberedare

	EcoHeat rostfria varmvattenberedare med värmepump				Förberedd för luft/vatten	EcoHeat vägg	
VVS anslutningar	EH160FW4R2	EH200FW4R2	EH260FW4R2	EH500BV4	EH200BT50FW4R2	Kopplas under	Kopplas under
BV4= bak FW4=fram	EH160BV4R2	EH200BV4R2	EH260BV4R2		EH200BT50BV4R2	EH100UV4	EH130UV4
Art nr fram/bak kopplad	400 / 500	401/501	402/502	103	403/503	104	105
RSK nr (fram kopplad)	693 70 27	693 70 28	693 70 29		693 70 34	693 70 12	693 70 13
RSK nr (bak kopplad)	693 70 30	693 70 32	693 70 33	693 70 19	693 70 35		
6-års Trygghetspaket	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
Tillgänglig volym 40°C (vid 55°C inställd temperatur)	178 liter	252 liter	339 liter	675 liter	252 liter	118 liter	148 liter
Tankvolym (liter)	160	200	260	500	200 + 50 buffer	100	130
Mått fram kopplade HxBxD (mm)	1311x584x624	1540x584x624	1907x584x624		1907x584x624	1075x522x527	1200x522x527
Mått bak kopplade HxBxD (mm)	1297x585x587	1527x585x587	1945x585x587	2124x696x740	1945x585x587		
Vikt (Kg) utan vatten	79	81	105	168	108	71	72
VVS anslutningar (tum)	3/4	3/4	3/4	1	3/4	1/2	1/2
Godkänd för (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Säkerhetsventil	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
Värmepump effekt (W)	1100-1993	1100-1993	1100-1993	3122-4114	1100-1993	700-1200	700-1200
Anslutningseffekt (W)	365-588	365-588	365-588	1082-1145	365-588	180-300	180-300
Elpatron 1-fas (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hybrideffekt (värmepump + elpatron) (W)	2600-3493	2600-3493	2600-3493	4622-5614	2600-3493	2200-2700	2200-2700
Lämplig säkring TRÖG (A)	10	10	10	13	10	10	10
Rekommenderad temperatur	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C
Automatiskt legionella program	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Arbetsområde för värmepump	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-5°C till +43°C	-5°C till +43°C
Luft in/ut anslutningar (mm)	150/160/190	150/160/190	150/160/190	160	150/160/190	160	160
Luftflöde hel/halv fart (m3/h)	370/264	370/264	370/264	700	370/264	200	200
Max tryckfall (Pa)	70	70	70	70	70	70	70
Ljudtryck nivå (dB(A) uppmätt från 2 m ute/inne***	39 / 56	39 / 56	39 / 56	43 / 57	39 / 56	41 / 55	41 / 55
Köldmedia/mängd	R290/150 gr	R290/150 gr	R290/150 gr	R134A/1880 gr	R134A/950 gr	R134A/650 gr	R134A/650 gr
Återstart efter strömavbrott	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Energi klass*	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**
Energieffektivitet %*	142	144	146	145	144	138	139
COP (20°C)	3,36	3,41	3,52	3,48	3,43	3,28	3,32
SCOP (7°C)	2,56	2,57	2,72	2,51	2,57	2,44	2,5
Last profil	L	L	XL	XL	L	M	M
Årsförbrukning kWh*	723	712	1151	1223	712	408	379
Daglig förbrukning kWh*	1,98	1,95	3,15	3,35	1,95	1,11	1,04
Inbyggd WIFI/APP	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
PV ready (anslutning för solceller)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Timerfunktion för start/stopp	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Antal valbara program	3	3	3	3	3	3	3
Beräknad livslängd	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år
Extra investering återbetald efter cirka****	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år

*Angivet vid luft in temperatur +20 grader, luft ut leds utomhus enligt EU test 814-2013

**Uppfyller kommande A++ enligt EU test 814-2013

***Uppmätt med 160 mm ventilations slang ansluten (minskas denna ökar ljudet)

****I jämförelse med att köpa en vanlig varmvattenberedare av känt fabrikat som saknar värmepump vid elpris 2 kr/kWh



EcoHeat EH200BT50

200 liters rostfri tank
med supereffektiv
värmepump

50 liters buffertank
Anslut valfri monoblock
luft/vatten värmepump

KONTAKTA OSS ELLER NÅGON AV VÅRA
250 ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION.



020-89 93 15

info@indol.se
www.indol.se