

TOSHIBA HAORI WIFI - 25 A+++

HAORI - Ett helt nytt tänk vad gäller värmepump. Funktion möter inredning. Haori levereras med två textilfronter ljusgrå & mörkgrå. Fler färger finns att köpa till! Tröttnar man på färgen byter man enkelt frontfärg på sin Haori. Naturligtvis har Haori även hög energieffektivitet A+++ SCOP 5,1 och värmeeffekt upp till 7,6 kW. Vid minus 15° utomhustemperatur levererar Haori upp till 4 kW värme. Med inbyggd Wifi kan alla smarta funktioner styras från smartphone eller läsplatta.

Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till + 13°C)
- Braskaminsfunktion
- PRESET knapp för enkel användning
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Automatiska luftriktare i sidled
- Värmekapacitetsdata ner till -25°C

Fabriksmonterad WiFi modul

- Toshiba WiFi modul - Toshiba Home AC Control med funktioner som energimätning, röststyrning samt de flesta funktioner som är möjliga via fjärrkontrollen.



100% Toshiba-kvalité

| | |
|--|--------------------|
| Nominell kylkapacitet | 2.8 |
| E_Paket_Kylkapacitet | |
| E_Paket_Värmekapacitet | |
| E_Produnktguide_varmeeffekt | |
| E_Varmvattenberedare | |
| Kylkapacitet Min - Nominell - Max | 1,10 - 2,80 - 3,50 |
| Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max) | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
| SEER | 7.7 |
| Köldfaktor - EER | 4.44 |
| Energiklass kyla | A++ |
| Nominell värmekapacitet | 3.2 |
| Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max) | 1,0 - 3,2 - 7,2 |
| Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max) | 0,2 - 0,65 - 2,4 |
| SCOP | 5.1 |
| Värmefaktor - COP | 4.92 |
| Energiklass värme | A+++ |
| Värmekapacitet vid -25°C | 2.6 |
| Värmekapacitet vid -20°C | 3.2 |
| Värmekapacitet vid -15°C | 3.8 |
| Värmekapacitet vid -10°C | 4.1 |



RAS-25N4KVRG-ND INOMHUSDEL HAORI 25

7302757

| | |
|---|---------------------|
| Luftflöde [m3/min]: | 10.2 |
| Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] : | 987 x 300 x 210 |
| Vikt [kg]: | 11 |
| Röranslutning Gas/Vätska (tum): | 3/8" - 1/4" |
| Eldata: | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla): | +17 till +30 |
| Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme): | +5 till +30 |
| Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]: | (19) - 23 - 34 - 43 |
| Ljudeffektsnivå [dBA]: | 54 |



RAS-25J2AVSG-ND1 - UTOMHUSDEL EDGE/HAORI/GOLV 25

7302758

| | |
|---|----------------------|
| Luftflöde [m3/min]: | 32 |
| Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]:: | -15 till +46 °C |
| Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]: | -25 till +24 |
| Dimensioner bredd x höjd x djup [mm] : | 780 x 550 x 290 |
| Vikt [kg]: | 38 |
| Röranslutning Gas/Vätska (tum): | 3/8" - 1/4" |
| Röranslutning min rörlängd [m]: | 2 |
| Röranslutning max rörlängd [m]: | 20 |
| Röranslutning max höjdskillnad [m]: | 10 |
| Köldmedium kompletteringsfyllning: | Föfylld för 15 meter |
| GWP-faktor: | 675 |
| Fyllnadsmängd: | 0.76 |
| CO2 Ekvivalenter: | 0.51 |
| Eldata: | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Rekommenderad avsäkring: | 13A |
| Köldmedium: | R32 |
| Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]: | 41-47 |
| Ljudeffektsnivå [dBA]: | 60 |

100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité