

TOSHIBA GOLVMODELL 25 - A+

Golvmodellen är den perfekta luftvärmepumpslösningen för dig som önskar en placering mot golvet istället för högt upp på väggen. En av de vanligaste placeringen för denna tystgående modell är under ett fönster, och ersätter därmed ett elektriskt element. Den låga placeringen ger möjlighet till en spridning av den uppvärmda luften via golvet, som ger en skön golvvärmeeffekt.

Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till + 13°C)
- Braskaminsfunktion
- PRESET knapp för enkel användning
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Manuellt ställbara luftriktare i sidled, med möjlighet att dela luftflödet höger och vänster
- Välj mellan att sprida den uppvärmda luften från det nedre utblåset, det övre utblåset eller båda två.
- Värme kapacitetsdata ner till -25°C

Tillbehör

- Toshiba WiFi modul - Toshiba Home AC Control som har de flesta av fjärrkontrollens funktioner



100% Toshiba-kvalité

PAKETINFORMATION

| | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Nominell kylkapacitet | 2.5 |
| E_Paket_Kylkapacitet | |
| E_Paket_Värmekapacitet | |
| E_Produnktguide_varmeeffekt | |
| E_Varmvattenberedare | |
| Kylkapacitet Min - Nominell - Max | 0,85 - 2,50 - 3,40 |
| Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max) | 0,20 - 0,55 - 0,80 |
| SEER | 7 |
| Köldfaktor - EER | 4.55 |
| Energiklass kyla | A++ |
| Nominell värmekapacitet | 3.4 |
| Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max) | 0,88 - 3,40 - 5,20 |
| Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max) | 0,18 - 0,89 - 1,70 |
| SCOP | 4.3 |
| Värmefaktor - COP | 3.82 |
| Energiklass värme | A+ |
| Värmekapacitet vid -25°C | 2.1 |
| Värmekapacitet vid -20°C | 2.6 |
| Värmekapacitet vid -15°C | 2.8 |
| Värmekapacitet vid -10°C | 3.5 |



RAS-25G3FVG-ND INOMHUSDEL TYP GOLVMODELL

7303243

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Luftflöde (m3/min): | 550/240 - 150/65 |
| Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) : | 700 x 600 x 220 |
| Vikt (kg): | 16 |
| Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla): | +21 till + 32 |
| Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme): | +5 till +13 & +17 till +28 |
| Ljudeffektsnivå (dBA): | 54 |
| Ljudtrycksnivå (dBA): | 41/24 (19) |



RAS-25J2AVSG-ND1 - UTOMHUSDEL EDGE/HAORI/GOLV 25

7302758

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Luftflöde (m3/min): | 32 |
| Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C):: | -15 till +46 °C |
| Driftsområde utomhustemp. - Värme (C): | -25 till +24 |
| Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) : | 780 x 550 x 290 |
| Vikt (kg): | 38 |
| Röranslutning Gas/Vätska (tum): | 3/8" - 1/4" |
| Röranslutning min rörlängd (m): | 2 |
| Röranslutning max rörlängd (m): | 20 |
| Röranslutning max höjdskillnad (m): | 10 |
| Köldmedium kompletteringsfyllning: | Föfylld för 15 meter |
| GWP-faktor: | 675 |
| Fyllnadsmängd: | 0.76 |
| CO2 Ekvivalenter: | 0.51 |
| Eldata: | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Rekommenderad avsäkring: | 13A |
| Köldmedium: | R32 |
| Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA): | 41-47 |
| Ljudeffektsnivå (dBA): | 60 |

100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité