

TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 WIFI - 25 A+++

DAISEIKAI 9.5 - Toshiba's premium värmepump som verkligen levererar värme när det som mest behövs. Med en värmefaktor SCOP 5,3 och energiklass A+++ är Daiseikai 9.5 en av de bästa på marknaden.

Smarta funktioner

- Underhållsvärme (+5 till +13°C)
- Braskaminsfunktion
- PRESET knapp för enkel användning
- Manuell avfrostning via fjärrkontroll
- Automatiska luftriktare uppåt/nedåt
- Automatiska luftriktare i sidled
- Möjlighet att ställa 6 st olika mönster av luftriktningar via fjärrkontrollen för optimal spridning av den uppvärmda eller nedkylda luften.
- Värmekapacitetsdata ner till -30°C
- Luftrening via jonisering
- Toshiba WiFi modul levereras med inomhusdelen - Toshiba Home AC Control som har de flesta av fjärrkontrollens funktioner

Smarta funktioner - Utomhusdel

- Som tillbehör finns ett dräneringskit i olika längder som installeras direkt under utomhusdelen för att leda bort kondensvattnet som bildas under avfrostning. Värmekabeln styrs effektivt via kretskortet och ansluts via en separat elplint i utomhusdelen.



100% Toshiba-kvalité

Nominell kylkapacitet	2,5
E_Paket_Kylkapacitet	
E_Paket_Värmekapacitet	
E_Produktguide_varmeeffekt	
E_Varmvattenberedare	
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	0,75 - 2,50 - 3,50
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,16 - 0,44 - 0,75
SEER	9
Köldfaktor - EER	5,68
Årsmedelsverkningsgrad kyla SEER	9
Energiklass kyla	A+++
Nominell värmekapacitet	3,2
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max)	0,70 - 3,20 - 6,70
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,15 - 0,60 - 1,90
SCOP	5,3
Värmefaktor - COP	5,33
Energiklass värme	A+++
Årsmedelsverkningsgrad värme SCOP	5,3
Värmekapacitet vid -25°C	3,7
Värmekapacitet vid -20°C	4,3
Värmekapacitet vid -15°C	4,7
Värmekapacitet vid -10°C	5



RAS-25N4AVPG-ND - DAISEIKAI 9,5 UTOMHUSDEL 25

7302748

Luftflöde (m ³ /min):	36
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C)::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	-30 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	800 x 630 x 300
Vikt (kg):	43
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	2
Röranslutning max rörlängd (m):	25
Röranslutning max höjdskillnad (m):	12
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Föfylld för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1,1
CO2 Ekvivalenter:	0,74
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	41-47
Ljudeffektsnivå (dBA):	60

RAS-25N4KVPG-ND - DAISEIKAI 9,5 INOMHUS 25

7302747

Luftflöde (m ³ /min):	12
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	851 x 293 x 270
Vikt (kg):	14
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+18 till +29
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+5 till +13 & +17 till +30
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	(19)-24-44
Ljudeffektsnivå (dBA):	57

100% Toshiba-kvalité



RB-N106S-G TOSHIBA WIFI MODUL

7302799

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité